## Serie MSZ-GE

MSZ-GE25/35/42/50VA

## LÍDER EN AHORRO ENERGÉTICO

**NOVEDAD** 

Una serie completa con equipos de estilizado diseño que incorporan las más altas tecnologías en ahorro energético, garantizando un ECONSUMO verdaderamente reducido. Además, sus altas prestaciones y su bajo nivel sonoro proporcionan el máximo ECONFORT en todo el hogar.



MSZ-GE25/35/42/50VA
\* CONSULTAR DISPONIBILIDADES







Serie MSZ-FD **Inverter** 

MODELO			MSZ-FD25VA B	BLANCA / PLATA	MSZ-FD35VA E	BLANCA / PLATA	MSZ-FD50VA BLANCA / PLATA		
UNIDAD INTERIOR			MSZ-F	FD25VA	MSZ-F	D35VA	MSZ-FD50VA		
UNIDAD EXTERIOR			MUZ-F	FD25VA	MUZ-FD35VA		MUZ-FD50VA		
Función			FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	
Capacidad	_	kW	2,5 (1,1 - 3,5)	3,2 (1,5 - 5,5)	3,5 (1,1 - 4,0)	4,0 (1,5 - 6,3)	5,0 (1,5 - 5,8)	5,8 (1,5 - 7,8)	
oupuo.uuu		kCal/h	2.150	2.752	3.010	3.440	4.300	4.988	
Consumo Total		kW	0,485 (0,26 - 0,97)	0,610 (0,48 - 0,19)	0,850 (0,26 - 1,12)	0,865 (0,48 - 2,37)	1,500	1,550	
Coeficiente Eficacia Energética			5,15	5,25	4,12	4,62	3,33	3,74	
Etiquetado Energético			А	A	А	A	A	A	
Unidad Interior	Nivel sonoro (1)	dB (A)	36 / 29 / 20		36 / 29 / 21		45 / 39 / 29	43 / 37 / 27	
	Dimensiones (2)	mm	798 / 257 / 295		798 / 257 / 295		798 / 257 / 295		
Unidad Exterior	Nivel sonoro (1)	dB (A)	46	46	47	50	54	56	
	Dimensiones (2)	mm	800 / 28	85 / 550	800 / 28	35 / 550	840 / 330 / 850		

Notas: (1).Nivel sonoro en Alta / Media / Baja Velocidad. (2).Dimensiones: Ancho/Fondo/Alto. - Unidades en Gas Refrigerante R410A. - Tensión: 230v/50Hz. - Tipo de conexión frigorífica: Abocardado

## Serie MSZ-GC / MSZ-GB **Inverter**

MODELO			MSZ-G	C25VA	MSZ-GC35VA		MSZ-GB50VA		
UNIDAD INTERIOR		MSZ-G	GC25VA	MSZ-GC35VA		MSZ-GB50VA			
UNIDAD EXTERIOR		MUZ-GC25VA		MUZ-GC35VA		MUZ-GB50VA			
Función		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR		
Capacidad	_	kW	2,5 (0,9 - 3,0)	3,2 (0,9 - 4,5)	3,5 (1,0 - 3,9)	4,0 (0,9 - 5,0)	5,0 (0,9 - 5,8)	5,8 (0,9 - 7,8)	
oupuoiuuu		kCal/h	2.150	2.752	3.010	3.440	4.300	4.988	
Consumo Total		kW	0,665	0,835	1,080	1,055	1,650	1,700	
Coeficiente Eficacia Energética			3,76	3,83	3,26	3,79	3,03	3,41	
Etiquetado Energético			A	A	A	A	В	В	
Unidad Interior	Nivel sonoro (1)	dB (A)	36 / 29 / 21		36 / 29 / 22		44 / 38 / 32	42 / 36 / 30	
	Dimensiones (2)	mm	788 / 234 / 295		788 / 234 / 295		780 / 210 / 298		
Helded Balestee	Nivel sonoro (1)	dB (A)	46	47	47	48	52	55	
Unidad Exterior	Dimensiones (2)	mm	684 / 255 / 540		800 / 285 / 550		840 / 330 / 850		

Notas: (1). Nivel sonoro en Alta / Media / Baja Velocidad. (2). Dimensiones: Ancho/Fondo/Alto. - Unidades en Gas Refrigerante R410A. - Tensión: 230v/50Hz. - Tipo de conexión frigorífica: Abocardado

## Serie MSZ-GE **Inverter**

MODELO		MSZ-GE25VA		MSZ-GE35VA		MSZ-GE42VA		MSZ-GE50VA		
UNIDAD INTERIOR		MSZ-GE25VA		MSZ-GE35VA		MSZ-GE42VA		MSZ-GE50VA		
UNIDAD EXTERIOR		MUZ-GE25VA		MUZ-GE35VA		MUZ-GE42VA		MUZ-GE50VA		
Función			FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
Capacidad	_	kW	2,5 (1,1-3,5)	3,2 (1,3-4,5)	3,5 (1,1-4,0)	4,0 (1,6-5,3)	4,2 (0,9-4,8)	5,4 (1,4-6,0)	5,0 (1,4-5,5)	5,8 (1,4-7,3)
oupuo.uuu		kCal/h	2.150	2.752	3.010	3.440	3.612	4.644	4.300	4.988
Consumo Total		kW	0,545	0,700	0,865	0,955	1,215	1,46	1,515	1,565
Coeficiente Eficacia Energética			4.59	4.57	4.05	4.19	3.46	3.70	3.30	3.71
Etiquetado Energético			А	Α	Α	А	А	А	А	Α
Unidad Interior	Nivel sonoro (1)	dB (A)	36 / 29 / 21 / 19		36 / 30 / 22 / 19		40 / 35 / 30 / 26		43 / 37 / 33 / 28	
	Dimensiones (2)	mm	798x232x295		798x232x295		798x232x295		798x232x295	
Unidad Exterior	Nivel sonoro (1)	dB (A)	47	48	47	48	50	51	54	56
	Dimensiones (2)	mm	800x285x550		800x285x550		800x285x550		840x330x850	

Notas: (1).Nivel sonoro en Alta / Media / Baja Velocidad. (2).Dimensiones: Ancho/Fondo/Alto. - Unidades en Gas Refrigerante R410A. - Tensión: 230v/50Hz. - Tipo de conexión frigorífica: Abocardado